



GRUPPO NOYLO INNOVAZIONE SOSTENIBILE

Noylo è un gruppo di imprese di produzione e distribuzione di prodotti chimici per l'edilizia. Si tratta di una delle aziende leader nell'Levante spagnolo e la maggiore della Regione di Murcia in termini di attività.

In ogni caso, la posizione di Noylo è quello di applicare sempre i più alti standard in quanto alla condotta e la qualità dei prodotti e servizi, rendendo possibile la percezione dei suoi clienti, fornitori e distributori siano all'altezza della sua visione strategica .

L'obiettivo corporativo della Noylo è di essere una società internazionale di prodotti chimici per l'edilizia, ammirata, e focalizzata al cliente e la creazione di valore.

Nostri prodotti sono presenti in tutti i mercati nazionale e internazionali e i suoi avanzate soluzioni tecnologiche, spinti dai continui investimenti in ricerca e sviluppo, ci otorga un alto livello di qualità molto apprezzata dai nostri clienti e confermata dalla certificazione, accreditamento e riconoscimenti che abbiamo.

Tanto le nostre materie prime come i prodotti di nostra produzione sono rigorosamente sottoposti a test qualitativi.



Roclano, s.l.

c/ Trapería, 17 - Entlo. 30001 Murcia (Spain)

Telf.: +39 345 842 6031 **E-mail:** martinez-ruben@hotmail.com

Famiglia dei prodotti

famiglia



Mastice



A causa dei diversi gradi di porosità e tonalità che ha la pietra, un solo tipo de mastice, per quanto buono sia, non è sufficiente. Per tal motivo, noi copriamo la piú alta gamma di possibilitá, secondo la porositá delle pietre piú diverse, colore e tipo di applicazione.

Quando si usano i mastice ROCANI, utilizará prodotti di prima qualità, con una elevata potenza de adesione, resistente agli urti, vibrazioni e cambiamenti climatici.

Né crepe né perdite di volume, e alla ora della sua applicazione è flessibile e manegevole, con una rapida asciugatura e facile da pulire.

Mastici speciali



Mastice Travertino (suo colore) UV
Mastice con un componente di trattamento UV per il riempimento di marmo, pietra e granito. Formulato con le migliori resine poliestere e additivi, che li rendono molto resistente a urti e vibrazioni. Il suo volume non varia, non crepa. Dopo la lucidatura si ottiene una finitura trasparente, lucentezza durevole e naturale. Facile da applicare ed estendere.

Polimerizzazione UV permette l'uso di certe resine che indurisce quando sono sottoposti alle radiazioni ultraviolette mediante lampade (di solito galio - Ga, e il mercurio Hg) immediatamente e senza l'uso di catalizzatori.

Queste caratteristiche permettono l'applicazione nelle linee di lucidatura, non importa la distanza fra la calibratura e la lucidatura, con una finitura molto lucida. Disponibile in forma liquida, semi-liquido e tixotropica.



Roclano, s.l.

c/ Trapería, 17 - Entlo. 30001 Murcia (Spain)

Telf.: +39 345 842 6031 **E-mail:** martinez-ruben@hotmail.com

Famiglia dei prodotti



Rimuove graffiti

Si tratta di una formula fatta con materiali di alta qualità per la rimozione di graffiti da marmo, granito e pietre naturali. Aspecto leggermente giallastra liquido.

famiglia rocani

Protezioni

Protegge, rialzano la brillantezza, ravvivano e anche se lo si desidera, si invecchia o se indurisci il materiale. Protegono delle macchie come caffè, acidi, e olio. Hidropelentes e oleorrepellente, trattamenti anti-graffiti, rimozione di ruggine e detergente. Tutti di facile utilizzo e ad alte prestazioni

Prodotti Speciali

Il problema della lucidatura sui bordi, curvo, dritto, concavo o convesso, è risolto grazie alla lucidatura ROCANI.

Il risultato é l'uniformità della lucidatura tra la superficie lucida e i suoi bordi. I materiali, di facile applicazione, scivolano e coprono alla perfezione con dei risultati che esaltano alla vista, durabilità senza ingiallire.



Famiglia dei prodotti

famiglia



Pavimento Stampato

Prodotto per colorare la superficie di cemento. Si applica al cemento cospargendo sopra la intera superficie. Questo prodotto è quello che alla fine rimarrà stampato sul pavimento, dopo di essere stato trattato. Abbiamo oltre 50 colori.



Distaccante

Il distaccante che è di un colore simile all' induritore, si applica sulla superficie con un quantitativo tra 0,3 0,5 Kg / m². si utilizza per creare una corazza supavimenti freschi ed evitare l'aderenza allo stampo al momento di stampare.

Pavimento pre miscelato

Miscele di cemento e quarzo con una granulometria specifica per la elaborazione di pavimenti, aditivado per una corretta lavorabilità e di poter proporzionare una elevata resistenza allo strato di rotolamento.



Famiglia dei prodotti

famiglia nepav



Poliuretano / Epoxy Prodotti facili d'applicare, offre elevate prestazioni di resistenza, durabilità, resistenza a gli agenti chimici, impermeabilità, durezza e resistenza all'abrasione.

Stampi

Applicando subito dopo il distaccante, premendo in modo uniforme sullo stampo fino a conseguire la testura desiderata.



Prodotti di finitura

Particolarmente indicato per pavimenti in calcestruzzo stampato e rivestiture di tegole e mattoni esterni in rilievo non pulito. Diminuisce la retrazione e la comparsa di fessure . Si applica direttamente sulla superficie del calcestruzzo. Si può applicare a spruzzo, pennello o rullo. Si deve attendere che il calcestruzzo sia abbastanza asciutto (circa 24 ore). Una sola applicazione in genere è sufficiente. Se dovrà assicurare che la cappa applicata sia il più uniforme possibile con il dosaggio indicato.



Familias de producto

Famiglia dei prodotti



famiglia **nopav**

Prodotti speciali

LR Nopav BK-115

LR-115-BK è una emulsione di polimeri organici che applicati alle superfici inorganiche, quali materiali da costruzione di origine minerale (marmo, granito, cemento, ecc) li porta due effetti, un idro-repellente olio, grasso, vernice , ecc. Se eliminano più facilmente sulle superfici trattate.



Nopav LR-FIX

È una soluzione a dispersione polimerica d'applicare sul calcestruzzo, formando una cappa che migliora l'ancoraggio dei mortai di cemento o calce sulle superficie de difficile ancoraggio e basso assorbimento superficiale.



Resina per ancoraggio LR-ADH

Ponte d'unione a base di resine, convenientemente additivato per realizzare una buona adesione della malta sul supporto. Questo adesivo come ponte d'unione e atto per rivestimenti verticali, orizzontale, ed applicato sia all'interno che all'esterno.

Pavimento stampato verticale RIV

Istruzioni I supporti devono essere puliti, asciutti, ben regolato, privo di parti fragile e di grassi. Controllare che la base sia consistente. Non utilizzarlo sull yeso. Impastare il prodotto con il 25% di acqua e estendere con una spatola, procurando che l'applicazione sia il più uniforme possibile. A continuazione applicare il distaccante e in seguito applicare lo stampo. A distanza di 24 ore, applicare la finitura in resina.



Pavimento 1cm

Prodotto per conseguire, attraverso l'uso di stampi, una perfetta imitazione della pietra naturale, piastrelle, mattoni, ecc, con 1 cm. Di spessore. Viene utilizzato in luoghi dove non è possibile applicare uno strato di cemento.

Pavimento stampato verticale RIV

Rivestimento di alta qualità pronto all'uso. Impermeabile e molto resistente. Per rifinire le facciate imitando la pietra naturale. Nella sua fabbricazione s'impiegano dei materiali di altissima qualità. Privo di cloruri e resistente alle radiazioni ultraviolette.



Familias de producto

Famiglia dei prodotti



Gamma dei colori

1001	1020	1021	1022
1023	1030	1040	1050
1051	1052	1054	1060
1062	1090	1092	1094
1100	1102	1110	2025
2027	2056	2058	2065
2068	2069	2070	2072
2080	2081	2084	2104
2106	2112	2116	2118



Roclano, s.l.

c/ Trapería, 17 - Entlo. 30001 Murcia (Spain)

Telf.: +39 345 842 6031 **E-mail:** martinez-ruben@hotmail.com

Famiglia dei prodotti



famiglia **COVER** **MED**

Malta impermeabile per il rivestimento e la decorazione delle facciate.

Stampato



Malta speciale decorativa e impermeabile per rivestimento. **Covermed Impreso** permette di stampare con texture e finiture. Può essere applicato manuale o meccanicamente in uno strato di 14-16 mm. Vantaggi: Covermed impreso è classificato come W2, per che è impermeabile all'acqua piovana. E laborabile mentre è fresco consentendo lo stampo di diversi texture decorative. La sua resistenza meccanica alla compressione (CS IV) lo colloca nella massima categoria meccanica. Stampato Covermed è traspirante. Si presenta in una vasta gamma di colori. Permette delle finitura con effetto invecchiato



Famiglia dei prodotti

famiglia**COVER****MED**

Adesivi per tutte le esigenze

Monocapas del Mediterraneo, abbiamo sviluppato una vasta gamma di adesivi a base di cemento e leganti misti ad alte prestazioni orientati specificamente ai diversi tipi di applicazioni, supporto e pezzi. Di questo modo vogliamo dare delle coberture alle esigenze speciali di ogni cliente e ogni progetto con prodotti studiati per ottenere i migliori risultati con eccellenti livelli di rendimento.

La gamma di adesivi ADHEMED comprende dei prodotti per tutti i tipi di lavori (verticali e orizzontali) in interni ed esterni per tutti i tipi di pezzi e supporti. Gli elevati livelli di aderenza e rendimento, unita alla politica dei prezzi e servizi altamente competitiva anno situata alla gamma de adesivi ADHEMED in una prestigiosa posizione nei mercato nazionale e intarnazionale.



Roclano, s.l.

c/ Trapería, 17 - Entlo. 30001 Murcia (Spain)

Telf.: +39 345 842 6031 • **E-mail:** martinez-ruben@hotmail.com

Famiglia dei prodotti

RASPADO

famiglia **COVER MED**



RASCHIATURA

RASPADO malta speciale decorativa e impermeabile per rivestimento. **Covermed Raspado** permette le finiture di raschiatura e texture medie. Può essere applicato manuale o meccanicamente in uno strato di 14-16 mm.

Vantaggi: Covermed Raspado TR è classificato come W2, offre una capillarità estremamente bassa. È una malta traspirabile. La sua resistenza meccanica alla compressione (CS IV) lo posiziona nella massima categoria meccanica.

Si presenta in una ampia gamma di colori.

Ha un alto rendimento.

Applicazione Sulle pareti di mattoni, blocchi di calcestruzzo o intonaci cementizi buona resistenza meccanica. I supporti devono essere rubidi, piatti e abbastanza puliti. L'applicazione su elementi di calcestruzzo in precedenza sigillati o impermeabilizzati è possibile attraverso una fase di pre-primer. In caso di dubbi circa l'idoneità del supporto scelto, consultare il produttore.

Tixotropico

Malta di rivestimento moldabile e testurabile di alta consistenza tixotropica per rivestimenti. Covermed Tixo consente le finiture di stampato o testurato con grandi volumi di carico. Può essere applicato manualmente o meccanicamente in uno strato di 10-30 mm.

Vantaggi:

Covermed Tixo è classificato come W2, e offre una capillarità estremamente bassa. La sua resistenza alla compressione (CS IV) lo posiziona nella massima categoria meccanica

Mortaio traspirabile. È disponibile in una vasta gamma di colori. Ha un alto rendimento. È molto malleabile, può essere tagliato con un tagliarino, stampare con stampi o testurare con rullo.



Applicazione Sulle pareti di mattoni, blocchi di calcestruzzo o intonaci cementizi buona resistenza meccanica. I supporti devono essere rubidi, piatti e abbastanza puliti. L'applicazione su elementi di calcestruzzo in precedenza sigillati o impermeabilizzati è possibile attraverso una fase di pre-primer. In caso di dubbi circa l'idoneità del supporto scelto, consultare il produttore.

Roclano, s.l.

c/ Traperia, 17 - Entlo. 30001 Murcia (Spain)

Telf.: +39 345 842 6031 **E-mail:** martinez-ruben@hotmail.com